

RS660



aprilia

www.mobiliti.com.ec



RS-660

Motor

Tipo de motor Aprilia bicilíndrico paralelo hacia adelante, 4 tiempos, refrigerado por líquido con radiador e intercambiador de calor agua-aceite, doble árbol de levas en culata (DOHC) con transmisión silenciosa por cadena en el lado derecho, cuatro válvulas por cilindro

Cilindrada

659 cc

Potencia máxima al cigüeñal

100 CV (73.5 kW) a 10.500 rpm

Par máximo al cigüeñal

67,0 Nm (6.83 kgm) a 8.500 rpm

Chasis

Chasis de aluminio de doble viga con sub-chasis desmontable

Alimentación

Airbox con entrada de aire frontal. Cuerpos de mariposa de 2 de 48 mm, gestión Ride-by-wire

Cambio

6 marchas con sistema Aprilia Quick Shift (AQS) up and down

Suspensión delantera

Horquilla Kayaba con barras de 41 mm, soportes en aluminio para pinzas radiales. Ajustable en precarga y extensión. Recorrido de la rueda de 120 mm.

Suspensión trasera

Basculante asimétrico de aluminio. Monoamortiguador ajustable en precarga de muelle y extensión. Recorrido de la rueda de 130 mm.

Freno delantero

Dos discos de 320 mm de diámetro. Pinzas radiales Brembo con pistones opuestos de 4 de 32 mm. Bomba radial y latiguillos de freno de trenzado metálico

Freno trasero

Disco de 220 mm de diámetro; Pinza Brembo con 2 pistones aislados de 34 mm. Bomba con depósito integrado y latiguillo de freno de trenzado metálico

Sistema ABS

ABS Cornering multimapa

Rueda delantera

Llanta de aleación de aluminio de 3.5 "X17". Neumático radial sin cámara: 120/70 ZR 17 "

Rueda trasera

Llanta de aleación de aluminio de 5.5 "X17". Neumático radial sin cámara: 180/55 ZR 17 [alternativamente 180/60 ZR17]

Altura del Asiento

820 mm

Capacidad del depósito

15 litros (4 de reserva)

Peso en orden de marcha incluidos los líquidos *

183 kg

Emisiones

116 g/km CO₂

Consumo

4,90 litros/100 km

Gestión electrónica

Plataforma inercial de 6 ejes, conjunto APRC que incluye ATC (control de tracción), AWC (control de caballito), AEB (freno de motor) AEM (mapas del motor), ACC (control de crucero) 5 modos de conducción (carretera y pista, 3 fijos y 2 personalizables)

Homologación

Euro 5

aprilia

f @apriliaecuador

www.mobiliti.com.ec